

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>BETADOR W.C.</b>
		Revisión:	06
		Fecha revisión:	02/07/2018
		<b>Página 1 de 11</b>	

## SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA EMPRESA

- 1.1 Denominación Comercial:** **BETADOR W.C.**
- 1.2 Uso recomendado:** Ambientador concentrado para sanitarios. Uso profesional.  
**Usos desaconsejados:** Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Empresa fabricante:** **IBERLUKA S.L.**  
Parq. Ind. de Alhama. Avda. Bélgica 46;  
30840 - Alhama de Murcia  
Tel.: 968.636.090 – Fax: 968.632.644  
E-mail: iberluka@iberluka.es
- 1.4 Teléfonos Emergencias:** Empresa: 968 636 090 (horario comercial)  
Servicio Información Toxicológica (INTCF): 91 562 04 20 (24h / 365 días)\*

(\* Información en español, únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

## SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS (\*\*Actualización)

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

❖ Según REGLAMENTO CE 1272/2008:

Líquidos inflamables, 3                    H226: Líquidos y vapores inflamables.  
Sensibilización cutánea, 1B            H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
Peligrosidad para el medio ambiente acuático, 3  
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### 2.2 Elementos de la etiqueta:

❖ Según REGLAMENTO CE 1272/2008:

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

ATENCION

Indicaciones de peligro:

H226: Líquidos y vapores inflamables.  
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
P280: Llevar guantes de protección.  
P302+ P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
P333+ P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.  
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.  
P403+ P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco..

Información suplementaria:

EUH208: Contiene 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, 2-metilundecanal, Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, Acetato de nopilo, a-hexilcinamaldehído, Cinamal amílico, Eugenol, Isoeugenol, Linalol, Salicilato bencílico: Puede provocar una reacción alérgica.

Sustancia que contribuyen a la clasificación:

Hidroximetil-pentilciclohex-enocarbaldehído

### 2.3 Otros peligros:

Mezcla que no cumple los criterios PBT o vPvB

## SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

### 3.1 Sustancia:

No aplicable

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto: <b>BETADOR W.C.</b>
		Revisión: 06
		Fecha revisión: 02/07/2018
		<b>Página 2 de 11</b>

### 3.2 Mezcla: (\*\*Actualización)

**Descripción química:** Solución hidroalcohólica perfumada.

**Componentes peligrosos:** Sustancias que intervienen en un porcentaje superior al límite de exención y presentan un peligro para la salud o el medio ambiente y/o con un límite de exposición reconocido:

Identificadores	Ingredientes	% p/p	Clasificación según Reglamento 1272/2008 (**)
Nº CAS: 64-17-5 Nº EINECS: 200-578-6 Nº Index: 603-002-00-5 Nº Reg. REACH: 01-2119457610-43-xxxx	Etanol	30% ≤ c < 50%	Flam. Liq. 2 : H225
Nº CAS: 67-63-0 Nº EINECS: 200-661-7 Nº Index: 603-117-00-0 Nº Reg. REACH: 01-2119457558-25-xxxx	Propan-2-ol	5% ≤ c < 10%	Flam. Liq. 2 : H225 Eye Irrit. 2 : H319 STOT SE 3 : H336
Nº CAS: 32210-23-4 Nº EINECS: 250-954-9 Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: 01-2119976286-24-xxxx	Acetato de 4-terc-butilciclohexilo	c < 1%	[Skin Sens 1: H317]***
Nº CAS: 118-58-1 Nº EINECS: 204-262-9 Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: 01-211969442-31-xxxx	Salicilato bencílico	c < 1%	[Aquatic Chronic 3: H412 Eye Irrit. 2: H319 Skin Sens. 1B: H317]***
Nº CAS: 122-40-7 Nº EINECS: 204-541-5 Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: n.d.	Cinamal amílico	c < 1%	[Skin Sens 1: H317 Aquatic Chronic 2: H411]***
Nº CAS: 128-51-8 Nº EINECS: 204-891-9 Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: n.d.	Acetato de nopilo	c < 1%	[Eye Irrit 2: H319 Skin Sens 1: H317 Aquatic Chronic 2: H411]***
Nº CAS: 2050-08-0 Nº EINECS: 218-080-2 Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: n.d.	Salicilato de pentilo	c < 1%	[Acute Tox 4: H302 Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 1: H410]***
Nº CAS: 101-86-0 Nº EINECS: 202-983-3 Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: n.d.	a-hexilcinamaldehido	c < 1%	[Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 2: H411 Skin Sens. 1B: H317]***
Nº CAS: 31906-04-4 Nº EINECS: 250-863-4 Nº Index: 605-040-00-8 Nº Reg. REACH: n.d.	Hidroximetil-pentilciclohex-enocarbaldehído	c < 1%	Skin Sens. 1B: H317
Nº CAS: 110-41-8 Nº EINECS: 203-765-0 Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: 01-2119969443-29-xxxx	2-metilundecanal	c < 1%	[Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 1: H410 Skin Irrit. 2: H315 Skin Sens. 1B: H317]***
Nº CAS: 97-53-0 Nº EINECS: 202-589-1 Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: 01-2119971802-33-xxxx	Eugenol	c < 1%	[Skin Sens 1B: H317 Eye Irrit 2: H319]***
Nº CAS: 80-54-6 Nº EINECS: 201-289-8 Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: 01-2119485965-18-xxxx	2-(4-terc-butilbencil)propionaldehido	c < 1%	[Acute Tox 4: H302 Repr. 2: H361 Skin Irrit 2: H315 Skin Sens 1: H317 Aquatic Chronic 2 : H411]***
Nº CAS: 97-54-1 Nº EINECS: 201-590-7 Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: n.d.	Isoeugenol	c < 1%	[Acute Tox. 4: H302+H312 Eye Irrit. 2: H319 Skin Irrit. 2: H315 Skin Sens. 1A: H317]***

(\*) Diferentes vías de exposición

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>BETADOR W.C.</b>
		Revisión:	06
		Fecha revisión:	02/07/2018
		<b>Página 3 de 11</b>	

(\*\*) Ver en epígrafe 16 el texto completo de frases H  
[ ]\*\*\* Clasificación no establecida por el Reglam. CE 1272/2008 (CLP) sino por el fabricante/proveedor

## SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS (\*\*Actualización)

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios:

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología). En caso de intoxicación llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica: Telf. (24 horas) 91.562.04.20

Indicaciones generales: En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. Si se detiene la respiración o muestra signos de desfallecimiento aplicar respiración artificial (no se puede hacer la respiración boca a boca cuando esta ha sido contaminada por el producto). No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. En caso de contacto con los ojos y la piel, tratar primero los ojos. Ver síntomas y efectos en epígrafe 11.

Tras contacto con la piel: Quitar la ropa y los zapatos contaminados. En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afectada con agua por arrastre y con jabón neutro. En caso de alteraciones en la piel (escozor, rojez, sarpullidos, ampollas...), acudir al médico con la FDS del producto.

Tras contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentillas, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

Tras ingestión: NO INDUCIR AL VÓMITO, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad que hayan sido afectadas en la ingestión.

Tras inhalación: Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxígeno, etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Efectos sensibilizantes por contacto con la piel.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1 Medios de extinción:

Adecuados: Polvo extintor polivalente (polvo ABC), CO<sub>2</sub>, espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.

No adecuados: NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia ó la mezcla:

Producto inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Como consecuencia de la combustión ó descomposición térmica se generan subproductos de reacción (CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub>,...) que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

### 5.3 Recomendación para el personal de lucha contra incendios:

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios: Botas impermeables, guantes y gafas de protección. Si se produce fuego, llevar aparato respiratorio autónomo (más información en epígrafe 8).

Información adicional: Refrigerar con agua pulverizada los recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. No verter las aguas químicamente contaminadas en el suelo, aguas o desagües. Tomar las medidas necesarias para retener el agua usada, para su posterior eliminación según las reglamentaciones locales.

## SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

Ante la exposición potencial con el producto derramado puede ser necesario el uso de elementos de protección personal (ver epígrafe 8).

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. En caso de producirse grandes vertidos del producto puro, avisar a las autoridades competentes.

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>BETADOR W.C.</b>
		Revisión:	06
		Fecha revisión:	02/07/2018
		<b>Página 4 de 11</b>	

**6.3 Métodos y material de contención y limpieza:**

Absorber el vertido mediante arena ó absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar al epígrafe 13. Enjuagar la zona del derrame con agua abundante.

**6.4 Referencia a otras secciones:**

Ver epígrafes 8 y 13.

**SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

**7.1 Precauciones para una manipulación segura:**

Precauciones generales: Cumplir con la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Evitar el contacto con la piel. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones: Producto inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos: Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales: Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como de disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epígrafe 6.3)

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:**

Medidas de técnicas de almacenamiento:

ITC (R.D.656/2017): MIE-APQ-1  
 Clasificación: B1  
 Tª mínima: 5°C  
 Tª máxima: 35°C  
 Tiempo máximo: >36 meses

Condiciones generales de almacenamiento:

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Almacenar únicamente en el recipiente original, bien cerrado y en sitio seco.

**7.3 Usos específicos finales:**

Ambientador, de uso profesional. Evitar el contacto con la piel.

**SECCIÓN 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL (\*\*Actualización)**

**8.1 Parámetros de control:**

Límites de exposición ambiental (VLA) de las sustancias individuales:

Identificación	VLA-ED		VLA-EC		FUENTE / AÑO
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	
Etanol (CAS nº 64-17-5; CE 200-578-6)	-	-	1000	1910	INSHT / 2018
Propan-2-ol (CAS nº 67-63-0; CE 200-661-7)	200	500	400	1000	INSHT / 2016

Valores límites Biológicos (VLB):

**CAS 67-63-0 Isopropanol (2011):**

INDICADOR BIOLÓGICO (IB) = Acetona en orina

VALORES LÍMITE VLB® = 40 mg/l

MOMENTO DE MUESTREO = Final de la semana laboral

Valores DNEL (Nivel sin efecto derivado para la salud): No relevantes

Valores PNEC (Concentración prevista sin efecto para organismos acuáticos): No relevantes

**8.2 Controles de la exposición:**

Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo: Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente “marcado CE” de acuerdo al

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>BETADOR W.C.</b>
		Revisión:	06
		Fecha revisión:	02/07/2018
		<b>Página 5 de 11</b>	

R.D. 1407/1992. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable a cada caso. Para más información ver epígrafe 7.1 y 7.2.

❖ Medidas de orden técnico:

No necesarias si se observan las precauciones sobre manipulación y almacenamiento recomendadas. Se recomienda disponer de frasco lavaojos y ducha de seguridad en el lugar de trabajo.

❖ Medidas de protección individual:

Protección respiratoria: Se recomienda utilizar equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional si existiesen (ver epígrafe 8.1).

Protección específica de las manos: se recomienda el uso de guantes de protección en caso de contacto prolongado ó repetido.

Pictograma PRL	EP-I	Marcado	Normas CEN	Observaciones
	Guantes de protección contra riesgos menores			Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable la utilización de guantes CE III, de acuerdo a las normas EN 420 y EN 374

Protección ocular y facial: Usar gafas de protección en caso de riesgo de salpicaduras.

Pictograma PRL	EPI	Marcado	Normas CEN	Observaciones
	Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones		EN166:2001 EN ISO 4007:2012	Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Protección corporal: No se requiere, pero en su caso utilizar:

Pictograma PRL	EPI	Marcado	Normas CEN	Observaciones
	Ropa de trabajo			Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Calzado de trabajo antideslizamiento		EN ISO 20347:2012	Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN ISO 20345 y EN 13832-1

❖ Medidas complementarias de emergencia:

Medida de emergencia	Normas	Medida de emergencia	Normas
 Ducha de emergencia	ANSIZ358-1 ISO 3864-1:2002	 Lavaojos	DIN 12 899 ISO 3864-1:2002

### 8.3 Controles de exposición medioambiental:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1

## SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Estado físico a 20°C:	Líquido
Aspecto:	Fluido
Color:	Incoloro
Olor:	Perfumado
pH al 100%:	5,0- 7,0

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>BETADOR W.C.</b>
		Revisión:	06
		Fecha revisión:	02/07/2018
		<b>Página 6 de 11</b>	

Densidad a 20°C:	900 - 930 Kg/m <sup>3</sup>
Densidad relativa a 20°C:	0,900-0,930
Densidad de vapor a 20°C:	No relevante*
Viscosidad dinámica a 20°C:	No relevante*
Viscosidad cinemática a 20°C:	No relevante*
Tª ebullición a presión atmosférica:	94 °C
Presión de vapor a 20°C:	2943 Pa
Presión de vapor a 50°C:	15224 Pa (15 kPa)
Tasa de evaporación a 20°C:	No relevante*
Solubilidad en agua a 20°C:	Soluble
Temperatura de descomposición:	No relevante*
Temperatura de inflamación:	Inflamable (P.I. 23-60°C)
Temperatura de autoignición:	235°C
Límite de inflamabilidad inferior:	No relevante*
Límite de inflamabilidad superior:	No relevante*
Propiedades comburentes:	No relevante*
Propiedades explosivas:	No relevante*
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	No relevante *

## 9.2 Información adicional:

Tensión superficial a 20°C:	No relevante*
Índice de refracción:	No relevante*

En aplicación al R.D. 117/2003 (Directiva 2010/75/UE), este producto presenta las siguientes características:

C.O.V. (suministro):	44,86% peso
Concentración C.O.V. a 20°C:	406,72 Kg/m <sup>3</sup> (406,72 g/L)
Número de carbonos medio:	3,15
Peso molecular medio:	62,2 g/mol

(\*) No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver epígrafe 7.

### 10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión ó temperaturas excesivas.

### 10.4 Condiciones a evitar:

Choque y fricción	Contacto con el aire	Calentamiento	Luz solar	Humedad
No aplicable	No aplicable	Riesgo de inflamación	Evitar incidencia directa	No aplicable

### 10.5 Materiales incompatibles:

Ácidos	Agua	Materias comburentes	Materias combustibles	Otros
No aplicable	No aplicable	Evitar incidencia directa	Evitar incidencia directa	No aplicable

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma, pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

## SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (\*\*Actualización)

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:

En caso de exposición repetitiva, prolongada ó a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

Contacto con los ojos: Puede producir irritación leve por contacto directo con los ojos.

Contacto con la piel: Contiene 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, 2-metilundecanal, Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, Acetato de nopilo, a-hexilcinamaldehído, Cinamal amílico, Eugenol, Isoeugenol, Linalol, Salicilato bencilico. Puede producir una reacción alérgica.

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>BETADOR W.C.</b>
		Revisión:	06
		Fecha revisión:	02/07/2018
		<b>Página 7 de 11</b>	

**Ingestión:** Puede causar irritaciones en el tracto digestivo y en las mucosas bucales.

**Inhalación:** Una exposición a altas concentraciones de sus vapores puede provocar depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, confusión y, en caso de afección grave, pérdida de consciencia.

### 11.2 Datos toxicológicos específicos de las sustancias:

Identificación	Toxicidad aguda		Género
Etanol (CAS n° 64-17-5; CE: 200-578-6)	DL50 oral	6200 mg/Kg	Rata
	DL50 cutánea	20000 mg/Kg	Conejo
	CL50 inhalación	124,7 mg/L (4h)	Rata
Propan-2-ol (CAS n° 67-63-0; CE: 200-661-7)	DL50 oral	5280 mg/Kg	Rata
	DL50 cutánea	12800 mg/Kg	Rata
	CL50 inhalación	72,6 mg/L (4h)	Rata
Acetato de 4-terc-butilciclohexilo (CAS: 32210-23-4; CE: 250-954-9)	DL50 oral	3370 mg/Kg	
	DL50 cutánea	-	-
	CL50 inhalación	-	-
Salicilato benílico (CAS: 118-58-1; CE: 204-262-9)	DL50 oral	2200 mg/Kg	Rata
	DL50 cutánea	14150 mg/Kg	Conejo
	CL50 inhalación	-	-
Cinamal amílico (CAS: 122-40-7; CE: 204-541-5)	DL50 oral	3730 mg/Kg	Rata
	DL50 cutánea	-	-
	CL50 inhalación	-	-
Acetato de nopilo (CAS n° 128-51-8; CE: 204-891-9)	DL50 oral	2940 mg/Kg	Rata
	DL50 cutánea	-	-
	CL50 inhalación	-	-
Salicilato de pentilo (CAS: 2050-08-0; CE: 218-080-2)	DL50 oral	2000 mg/Kg	Rata
	DL50 cutánea	-	-
	CL50 inhalación	-	-
Linalol (CAS:78-70-6; CE:201-134-4)	DL50 oral	3000	Rata
	DL50 cutánea	5610	Conejo
	CL50 inhalación	-	-
a-hexilcinamaldehído (CAS: 101-86-0; CE: 202-983-3)	DL50 oral	3100 mg/Kg	Rata
	DL50 cutánea	3000 mg/Kg	Conejo
	CL50 inhalación	-	-
2-metilundecanal (CAS: 110-41-8; CE: 203-765-0)	DL50 oral	5100 mg/Kg	Rata
	DL50 cutánea	8300 mg/Kg	Conejo
	CL50 inhalación	-	-
Eugenol (CAS: 97-53-0; CE: 203-377-1)	DL50 oral	2300 mg/Kg	Rata
	DL50 cutánea	-	-
	CL50 inhalación	-	-
2-(4-terc-butilbencil)propionaldehído (CAS: 80-54-6; CE: 201-289-8)	DL50 oral	1390 mg/Kg	Rata
	DL50 cutánea	5100 mg/Kg	Conejo
	CL50 inhalación	-	-
Isoeugenol (CAS: 97-54-1; CE: 202-590-7)	DL50 oral	1500 mg/kg	Rata
	DL50 cutánea	1100 mg/kg	Rata
	CL50 inhalación	-	-

### 11.3 Sensibilización:

El contacto prolongado con la piel puede derivar en episodios de dermatitis alérgicas de contacto. Contiene 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, 2-metilundecanal, Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, Acetato de nopilo, a-hexilcinamaldehído, Cinamal amílico, Eugenol, Isoeugenol, Linalol, Salicilato benílico. Puede producir una reacción alérgica..

### 11.4 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT):

**Exposición única:** El producto no está clasificado como peligroso por este efecto, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver epígrafe 3.

**Exposición repetida:** El producto no está clasificado como peligroso por este efecto, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver epígrafe 3.

### 11.5 Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

El producto no está clasificado como peligroso con efectos carcinogénicos, mutagénicos ó tóxicos para la reproducción, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver epígrafe 3.

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>BETADOR W.C.</b>
		Revisión:	06
		Fecha revisión:	02/07/2018
		<b>Página 8 de 11</b>	

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA (\*\*Actualización)

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas. Se indican las de los componentes individuales.

### 12.1 Ecotoxicidad:

Identificación sustancia individual	Toxicidad aguda		Especie	Género
	CL50	CE50		
Etanol (CAS nº 64-17-5; CE: 200-578-6)	CL50	11000 mg/L (96h)	<i>Alburnus alburnus</i>	Pez
	CE50	9268 mg/L (48h)	<i>Daphnia magna</i>	Crustáceo
	CE50	1450 mg/L (192h)	<i>Microcystis aeruginosa</i>	Alga
Propan-2-ol (CAS nº 67-63-0; CE: 200-661-7)	CL50	9640 mg/L (96h)	<i>Pimephales promelas</i>	Pez
	CE50	13299 mg/L (48h)	<i>Daphnia magna</i>	Crustáceo
	CE50	1000 mg/L (72h)	<i>Scenedesmus subspicatus</i>	Alga
Salicilato benílico (CAS: 118-58-1; CE: 204-262-9)	CL50	1.03 mg/l (96h)	<i>Brachydanio rerio</i>	Pez
	CE50	1.2 mg/l (48h)	<i>Daphnia magna</i>	Crustáceo
	CE50	1.3 mg/l (72h)	<i>Selenastrum capricornutum</i>	Alga
Cinamal amílico (CAS: 122-40-7; CE: 204-541-5)	CL50	1-10 mg/l (96h)	-	Pez
	CE50	1-10 mg/l	-	Crustáceo
	CE50	1-10 mg/l	-	Alga
Acetato de nopilo (CAS nº 128-51-8; CE: 204-891-9)	CL50	1-10 mg/l (96h)	-	Pez
	CE50	1-10 mg/l	-	Crustáceo
	CE50	1-10 mg/l	-	Alga
Salicilato de pencilo (CAS: 2050-08-0; CE: 218-080-2)	CL50	0,1-1 mg/l (96h)	-	Pez
	CE50	0,1-1 mg/l	-	Crustáceo
	CE50	0,1-1 mg/l	-	Alga
Linalol (CAS:78-70-6; CE:201-134-4)	CL50	27.8 mg/L (96h)	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Pez
	CE50	59 mg/L (48h)	<i>Daphnia magna</i>	Crustáceo
	CE50	88.3 mg/L (96h)	<i>Scenedesmus subspicatus</i>	Alga
a-hexilcinamaldehído (CAS: 101-86-0; CE: 202-983-3)	CL50	1-10 mg/l (96h)	-	Pez
	CE50	1-10 mg/l	-	Crustáceo
	CE50	1-10 mg/l	-	Alga
2-metilundecanal (CAS: 110-41-8; CE: 203-765-0)	CL50	0,35 mg/l (96h)	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Pez
	CE50	0.21 mg/l (48h)	<i>Daphnia magna</i>	Crustáceo
	CE50	0.11 mg/l (72h)	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	Alga
Eugenol (CAS: 97-53-0; CE: 202-589-1)	CL50	60.8 mg/l (96h)	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Pez
	CE50	-	-	Crustáceo
	CE50	-	-	Alga
2-(4-terc-butilbencil)propionaldehído (CAS: 80-54-6; CE: 201-289-8)	CL50	2 mg/l (96h)	<i>Danio rerio</i>	Pez
	CE50	11 mg/l (48h)	<i>Daphnia magna</i>	Crustáceo
	CE50	29 mg/l (72h)	<i>Desmosdesmus subspicatus</i>	Alga

### 12.2 Persistencia y degradabilidad:

No disponible datos de formulado pero todos sus componentes son biodegradables.

### 12.3 Potencial de bioacumulación:

Identificación sustancia individual	Potencial de bioacumulación	
	BCF	Log POW
Etanol (CAS nº 64-17-5; CE: 200-578-6)	BCF	3
	Log POW	-0,31
	Potencial	bajo
Propan-2-ol (CAS nº 67-63-0; CE: 200-661-7)	BCF	3
	Log POW	0,05
	Potencial	bajo
Salicilato benílico (CAS: 118-58-1; CE: 204-262-9)	BCF	
	Log POW	4.01
	Potencial	
Linalol (CAS:78-70-6; CE:201-134-4)	BCF	39
	Log POW	2.97
	Potencial	Moderado
a-hexilcinamaldehído (CAS: 101-86-0; CE: 202-983-3)	BCF	17
	Log POW	-
	Potencial	Bajo
Hidroximetil-pentilciclohex-enocarbaldehído (CAS: 31906-04-4; CE: 250-863-4)	BCF	
	Log POW	2.53
	Potencial	

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>BETADOR W.C.</b>
		Revisión:	06
		Fecha revisión:	02/07/2018
		<b>Página 9 de 11</b>	

Identificación sustancia individual	Potencial de bioacumulación	
2-metilundecanal (CAS: 110-41-8; CE: 203-765-0)	BCF	
	Log POW	5
	Potencial	
Eugenol (CAS: 97-53; CE: 203-377-1)	BCF	31
	Log POW	2.27
	Potencial	Moderado
2-(4-terc-butilbencil)propionaldehído (CAS: 80-54-6; CE: 201-289-8)	BCF	275
	Log POW	4.2
	Potencial	Alto

#### 12.4 Movilidad:

No disponible datos del formulado, pero dada su total solubilidad es de esperar una movilidad en agua y suelo importantes.

#### 12.5 Resultados de la valoración PBT y vPvB:

Sustancia que no cumple los criterios PBT o vPvB

#### 12.6 Otros efectos adversos:

No descritos.

### SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN (\*\*Actualización)

#### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

Código	Descripción	Tipo de residuo (Reglamento (UE) n° 1357/2014)
20 01 99	Otras fracciones no especificadas en otra categoría	Peligroso (HP14 Ecotóxico, HP3 Inflamable)

Pequeñas cantidades: Diluir con agua abundante en planta de tratamiento y condiciones controladas por personal entrenado. Las aguas resultantes pueden verterse al alcantarillado público, como vertido asimilable a urbano, pero siempre de acuerdo con las reglamentaciones local/nacional vigentes sobre vertidos de aguas residuales.

Grandes cantidades: los residuos de producto deben almacenarse y etiquetarse para su posterior revalorización ó eliminación por gestor de residuos peligrosos autorizado de acuerdo con la reglamentación nacional/europea vigente al respecto.

#### 13.2 Gestión de residuos de envases:

Siempre que sea posible, reutilizar los envases según el sistema SDDR. Para ello, después de vaciar completamente el envase, enjuagarlo con agua abundante el envase y reutilizar las aguas de lavado en la propia actividad o proceso productivo, o tratar el efluente como los residuos de producto según lo indicado en el epígrafe 13.1.

Los envases vacíos y limpios pueden ser reutilizados de acuerdo con las legislaciones local/nacional/europea vigentes, o retirados para su posterior revalorización o eliminación por incineración, por gestor de residuos urbanos o industriales autorizado, según sea el caso, de acuerdo con la reglamentación nacional/europea vigente.

Los envases vacíos contaminados deben ser gestionados y retirados por gestor de residuos peligrosos autorizado, siempre de acuerdo con la reglamentación nacional/europea vigente al respecto.

#### 13.3 Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

Legislación comunitaria (Directiva 2008/98/CE, y Reglamento UE 1357/2014 que modifica el Anexo III de la Dir 2008/98/CE) ó estatal relacionada con la gestión del residuos (Ley 22/2011).

### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (\*\*Actualización)

#### 14.1 Terrestre (ADR/RID-2017):

Documentos de transporte: Carta de porte e Instrucciones de seguridad para el transporte  
 Identificación producto: UN 1993 LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Etanol), 3, GE III, (D/E)  
 Inscripción en bultos: UN-1993 Etiquetas de peligro: 3  
 Exención total por LQ: Envases de hasta 5 lt en bultos de hasta 30 kg

#### 14.2 Marítimo (IMDG 38-16):

Identificación producto: LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Etanol)  
 N° ONU / Clase / GE: 1993 / 3 / III Etiquetas de peligro: 3  
 FEm (F-Incendio; S-Derrame): F-E; S-E Contaminante marítimo: no



#### 14.3 Aéreo (IATA/ICAO-2014):

Identificación producto: LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Etanol)  
 N° ONU / Clase / GE: 1993 / 3 / III Etiquetas de peligro: 3

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>BETADOR W.C.</b>
		Revisión:	06
		Fecha revisión:	02/07/2018
		<b>Página 10 de 11</b>	

## SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (\*\*Actualización)

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia ó la mezcla:

- ❖ Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología.
- ❖ Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento CE 1907/2006 (REACH): No aplicable.
- ❖ Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento REACH): Ninguna
- ❖ Reglamento CE 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No aplicable.
- ❖ Reglamento CE 649/2012, relativo a la exportación-importación de productos químicos peligrosos: No aplicable.
- ❖ Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) nº 528/2012: No aplicable.
- ❖ Etiquetado conforme al Real Decreto 770/1999 y al Reglamento CE 648/2004 sobre Detergentes:  
No ingerir.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.  
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).

**COMPOSICIÓN:** Entre otros componentes:

Componente	Intervalo de concentración
Perfume ( <i>benzyl salicylate, amyl cinnamal, linalool, hexyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, butylphenyl methylpropional, eugenol, benzyl benzoate, alpha-isomethyl ionone, benzyl alcohol, isoeugenol, geraniol, citronellol, cinnamal alcohol</i> )	

- ❖ Disposiciones particulares en materia de protección de las personas ó el medio ambiente:  
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

### 15.2 Evaluación de la seguridad química:

No requerida.

## SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN (\*\*Actualización)

- ❖ Información sobre dosis y forma de empleo: en etiqueta y ficha técnica del producto
- ❖ Texto completo de las frases legislativas contempladas en el epígrafe 3:  
H225: Líquidos y vapores muy inflamables.  
H302: Nocivo en caso de ingestión.  
H312: Nocivo en contacto con la piel.  
H315: Provoca irritación cutánea.  
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H319: Provoca irritación ocular grave.  
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H361: Se sospecha que perjudica la fertilidad o dañar al feto.  
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- ❖ Consejos relativos a la formación::  
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.
- ❖ Principales fuentes bibliográficas::
  - <http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis>
  - <http://echa.europa.eu>
  - <http://eur-lex.europa.eu>
  - Fichas de Datos de Seguridad de cada componente

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto: <b>BETADOR W.C.</b> Revisión: 06 Fecha revisión: 02/07/2018 <b>Página 11 de 11</b>
----------------------	--	---

- ❖ Procedimiento de clasificación:  
Aquatic Chronic 3: Método de cálculo  
Skin Sens. 1A: Método de cálculo  
Flam. Liq. 2: Método de cálculo (2.6.4.3.)
- ❖ Abreviaturas utilizadas, no especificadas en los epígrafes 1 a 16:  
  - < : menor que ; ≤ : menor o igual que ; > : mayor que ; ≥ : mayor o igual que
  - CAS:** Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).
  - EINECS:** European Inventory of Existing Commercial Substances.
  - REACH:** Registry, Evaluation and Authorization of Chemicals
  - PBT:** Persistente, Bioacumulable y Tóxico.
  - mPmB:** muy persistentes y muy bioacumulables.
  - VLA-ED:** Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria;
  - VLA-EC:** Valor Límite Ambiental – Exposición Corta.
  - INSHT:** Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo
  - CEN:** Comité Europeo de Normalisation (European Committee for Standardization).
  - CL50:** Concentración letal al 50% ;
  - DL50 :** Dosis letal al 50% ;
  - CE50:** Concentración efectiva al 50%
  - STOT SE:** Toxicidad específica en determinados órganos (STOT), exposición única (SE)
  - STOT RE:** Toxicidad específica en determinados órganos (STOT), exposición repetida (RE)
  - BCF :** Factor de Bioconcentración (Bioconcentration factor) ;
  - Log P<sub>ow</sub>:** Coeficiente de reparto octanol/agua
  - ITC:** Instrucción técnica complementaria para almacenamiento de productos químicos peligrosos (RD 379/2001)
  - SEVESO:** Nombre común de la Normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
  - ADR :** Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
  - IMDG :** International Maritime Dangerous Goods.
  - IATA :** International Air Transport Association.
  - OACI / ICAO :** Organización de Aviación Civil Internacional.
  - RID :** Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
  - n.a.:** no aplicable ; **n.d.:** no disponible.

**La presente ficha anula la revisión 05** y la actualiza de acuerdo a la Legislación vigente de Preparados Peligrosos, Biocidas, Detergentes y/o Lejías en **los epígrafes: 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 (se especifican cambios en cada epígrafe con \*\*)**

**La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con** el anexo II del Reglamento CE 1907/2006, relativo al **REACH**, modificado por el Reglamento UE 2015/830, así como con el Reglamento CE 1272/2008 (**CLP**) sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas peligrosas, y sus posteriores modificaciones y actualizaciones hasta la fecha. También está de acuerdo con la RTS de Detergentes vigente (R.D. 770/1999 y Reglamento CE 648/2004, y sus posteriores modificaciones).

---

*La información de esta Ficha de Datos de Seguridad está basada en las propiedades de los componentes que nos han comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el momento en que esta hoja ha sido editada. La Ficha de Datos de Seguridad pretende dar información relativa a la valoración sanitaria y de seguridad de las condiciones bajo las cuales este producto se transporta, almacena o emplea en el trabajo. La empresa suministradora no acepta responsabilidad en cuanto a la valoración que de estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como fin dar garantías de calidad*