



IBERLUKA S.L.

FICHA TECNICA

DESICRUST

DESINCRUSTANTE PARA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICAS Y CIRCUITOS DELICADOS

COMPOSICIÓN

Producto formulado con una equilibrada mezcla de ácidos orgánicos e inorgánicos. Contiene inhibidores de corrosión para que los ácidos de su composición no ataquen los metales al entrar en contacto con ellos.

CARACTERÍSTICAS

Permite eliminar cal y restos inorgánicos debidos a la dureza del agua en máquinas lavavajillas y otros circuitos o maquinaria con piezas delicadas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Para máquinas lavavajillas automáticas: Vaciar el baño de lavado y llenar de agua limpia. Añadir entonces 1 litro de producto por cada 10 litros de agua del baño. Realizar 2 ó 3 ciclos de lavado (sin vajilla). Para otros circuitos, utilizar desde diluido al 10% en agua hasta el 50%, dependiendo del nivel de incrustación existente. Es más eficaz utilizando agua templada (40-50°C).

DATOS TÉCNICOS

Líquido ligero de color rojo.

Olor: característico.

pH (al 1%)..... < 2

Densidad (a 20°C)..... 1180 - 1220 kg/m³

FORMA DE PRESENTACIÓN

Bombonas de plástico transparente precintadas y homologadas de 5(cajas de 4x5), 10 y 25 litros.

PELIGRO

Clasificación de la sustancia o de la mezcla Según REGLAMENTO CE 1272/2008:

Corrosión cutánea, 1B H314:Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Lesiones oculares graves, 1 H318: Provoca lesiones oculares graves.

Elementos de la etiqueta:

Según REGLAMENTO CE 1272/2008: (Actualización)**

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

PELIGRO

Indicaciones de peligro:

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260: No respirar los vapores o aerosoles

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+ P330+ P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303+ P361+ P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P304+ P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+ P351+ P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico

P363:Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

P405:Guardar bajo llave.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:Acido fosfórico; Acido sulfúrico

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.