



IBERLUKA S.L.

FICHA TECNICA

DESLUK

DESENCOFRANTE EMULSIONABLE EN AGUA

Es un aceite mineral aditivado que se emplea para el desencofrado de hormigón en muros, pilares, forjados, etc., tanto en moldes de hierro como de madera.

DATOS TECNICOS

Líquido de color marrón oscuro.

Densidad a 20° C 0,875 ± 0,015 gr/ml

Punto de inflamación..... superior a 150° C.

pH (10% solución) 8-9

UTILIZACIONES:

Se debe utilizar haciendo previamente una emulsión en agua, una parte de DESLUK y seis partes de agua. Cuando el estado de las placas, pistas o moldes lo requieran ó se esté trabajando con materiales de más difícil desencofrado, se recomienda reducir la dilución en agua.

Pasar a una parte de DESLUK por cuatro de agua ó una parte por tres de agua.

La emulsión se debe elaborar del siguiente modo:

En primer lugar introducir siempre el agua y después añadir el desencofrante de esta forma obtendrán una emulsión muy estable.

Para su mejor rendimiento agitar la emulsión antes de impregnar los moldes.

PODER CUBRIENTE:

De 30 a 50 m² por litro.

MODO DE EMPLEO:

Aunque se puede aplicar con trapos, brochas o por inmersión se recomienda su empleo por pulverización.

ENVASES

Bombonas de plástico precintados y homologados.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Según REGLAMENTO CE 1272/2008: No clasificado como peligroso para la salud ni para el medio ambiente.

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.