



IBERLUKA S.L.

FICHA TECNICA

LISUKA-5

DESENGRASANTE NEUTRO DE USO GENERAL

COMPOSICION

Es un desengrasante prácticamente neutro en disolución acuosa que **no contiene sosa cáustica ni potasa cáustica**.

CARACTERISTICAS

Producto que contiene inhibidores de corrosión y emulsionantes de gran penetrabilidad.
No produce vapores.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Es recomendable su uso para la limpieza general de mantenimiento en paredes, maquinaria, utensilios, filtros, suelos grasientos, desengrasado de metales y por su baja espuma, **está especialmente indicado para incorporarlo en las máquinas rotativas de fregado de suelos**.

MODO DE EMPLEO

Dependiendo de la suciedad a limpiar se puede emplear desde puro hasta en 10 partes de agua. Se puede aplicar, según necesidades, por inmersión, pulverización o trapeado.

DATOS TÉCNICOS

Líquido de color amarillo fluorescente.

pH (al 10%)..... 8,0- 9,0

Densidad (a 20° C) 940 - 980 Kg/m³

BIODEGRADABLE

ENVASES

Bombonas de plástico transparente debidamente precintadas y homologadas de 5, 10 y 25 litros.

HIGIENE Y SEGURIDAD

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

H318: Provoca lesiones oculares graves.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.