IBERLUKA S.L.

FICHA TECNICA

MOTOR LUK – S

LIMPIADOR DE MANCHAS DE ASFALTO Y ALQUITRAN

CARACTERÍSTICAS
Es un producto elaborado específicamente para eliminar las adherencias de alquitrán y asfalto en la maquinaria de O.P.

MODO DE EMPLEO
Pulverizar sobre la superficie a limpiar, ayudando a continuación con cepillo o espátula. Esperar unos minutos y seguidamente enjuagar con abundante agua a ser posible a presión.

DATOS TÉCNICOS
Líquido ligero de color marrón-ámbar.
Olor: característico disolvente.
pH (al 10%)…… n.a.
Densidad (a 20ºC)…….. 830 ± 20kg/m^3

ENVASES
Bombonas de plástico precintadas y homologadas de 5, 10, 25 y 60 litros.

PELIGRO

H226: Líquidos y vapores inflamables. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315: Provoca irritación cutánea. H318: Provoca lesiones oculares graves.
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. H361d: Se sospecha que daña al feto
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas.
Consejos de prudencia: P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P303+ P361+ P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P304+ P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.P305+ P351+ P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.. P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de Seguridad de este producto). P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Información suplementaria: EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Decano; Tolueno; Alcoholes, C12-14, etoxilados (1-6 EO); Alcoholes, C12-15, ramificados y lineales, etoxilados

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.