

FICHA TECNICA

ASUKA LIMPIADOR – DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA SUPERFICIES

CARACTERISTICAS:

Producto de acción rápida para desincrustaciones, limpieza de restos de obra y así mismo eficaz para la limpieza de fachadas de ladrillo visto y paredes del vaso de las piscinas.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Su gran efectividad como desengrasante y desincrustante queda especialmente demostrada en la limpieza de:

- Fachadas de ladrillo visto.
- Incrustaciones en baldosines. Restos de algas en piscinas.
- Suelos grasientos en mataderos, almacenes hortofrutícolas, empresas conserveras, etc.
- Azulejos y vitrificados en general.
- Suelos de bodegas o embotelladoras de vino, parking, estaciones de servicio, etc., siempre que estén pintados pero no sobre suelos de hormigón fratasado porque ataca al cemento.

MODO DE EMPLEO:

Aconsejamos realizar las limpiezas de abajo arriba, empleando cepillo de plástico, diluyendo 1 parte de producto en 3 partes de agua. Se deja actuar durante unos minutos y a continuación enjuagamos con abundante agua.

FICHA TECNICA:

Liquido ligero color rosa anaranjado.	
pH (al 1%)	
Densidad (a 20° C)	1090-1110 Kg/m ³
BIODEGRADABLE.	_

ENVASES:

Bombonas de plástico precintadas y homologadas de 5, 10, y 25 litros.

PELIGRO:

H315: Provoca irritación cutánea. H318: Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias. Consejos de prudencia: P261: Evitar respirar los vapores o aerosoles. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280: Llevar guantes y gafas de protección.

P302+ P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P304+ P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y

mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+ P351+ P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico . P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.