



IBERLUKA S.L.

FICHA TECNICA

CERLUK LAVICERA

COMPOSICION

Combinación de tensioactivos con ceras naturales y sintéticas.

CARACTERISTICAS

Producto especial para limpiar y abrillantar en una sola operación todo tipo de suelos encerados o no tratados. Deposita un film que proporciona un buen brillo y una excelente durabilidad.

Producto profesional destinado al mantenimiento encerado de todo tipo de suelos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Destinado al mantenimiento de suelos que por su envejecimiento hayan perdido su brillo natural y que se pretenda reavivarlo.

MODO DE EMPLEO

Primera aplicación: se aplica mediante fregona o bayeta en una proporción del 10% y dejar secar.

Para el mantenimiento diario: aplicar manualmente con fregona o bayeta en una proporción del 5% y dejar secar.

DATOS TÉCNICOS

Líquido ligero de color blanco lechoso.

Olor: perfumado.

pH (al 100%)..... 8,0 ± 0,5

Densidad (a 20°C)..... 1000 - 1020 Kg/m³

BIODEGRADABLE.

ENVASES

Bombonas de plástico transparente debidamente homologadas y precintadas de 5,10 y 25 lts de capacidad.

PELIGRO

H318: Provoca lesiones oculares graves. Consejos de prudencia: P280: Llevar gafas de protección.

P305+ P351+ P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico .Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Alcohol, C9-11, etoxilado .

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.